



REFLEX 427



POLYURETHAN



160°C



KALT



FLEX
45°



150 µm



20 SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Reflektierende Polyurethan-Folie - 150 Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

WASCHEN

- Max 60°C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Ja

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 160°C - 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyesterträger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

Chemica
Heat transfers for textiles